








3M™ Salopetă de protecție 4532+

Salopeta de protecție 3M™ 4532+ oferă o combinație excelentă între confortul unui material respirabil cu protecție sporită împotriva lichidelor și prafului. Materialul SSMMS în 5 straturi este tratat în mod special pentru a crește capacitatea de a respinge anumiți solvenți permițând produsului să fie folosit în multe scopuri care nu sunt de regulă corespunzătoare salopetelor pe bază de SMS. Salopeta de protecție 3M 4532+ deține certificatul pentru tipul 5 și tipul 6, de protecție împotriva prafului periculos și stropirilor ușoare cu lichid și oferă protecție împotriva particulelor radioactive care corespunde EN 1073-2 și protecție antistatică care corespunde EN 1149.

Trăsături cheie

- Barieră excelentă împotriva particulelor de praf și anumitor stropiri chimice de lichid (Tip CE 5/6)
- Tratament pentru respingerea alcoolului și uleiului
- Material robust și totuși foarte respirabil SSMMS
- Materialul este tratat antistatic
- Talie și glezne în elastic pentru confort și libertate de mișcare și manșete tricotate pentru plus de confort.
- Fermoar în două direcții cu fentă de furtună etanșă pentru confort sporit și protecție suplimentară
- Scămoșare redusă
- Clin trianghiular mărit și întărit
- Glugă din 3 bucăți pentru o ajustare mai bună
- Disponibil în albastru (cu un triunghi albastru deschis pe fundal) și alb rece.


Confort și protecție

	Protecție împotriva lichidelor	Tip 6 - Stropiri ușoare cu lichid (EN 13034:2005 + A1:2009)
	Protecție praf	Tip 5 - Particule solide purtate de aer (EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010)
	Anti-static	Tratament anti-static* pe ambele părți
	Nuclear	Particule radioactive (EN 1073-2:2002) Clasa 1
	Excepție EN863 rezistență la perforare. Nu oferă protecție împotriva radiațiilor. * Toată îmbrăcămintea trebuie să fie legat corespunzător pentru ca tratamentul antistatic să fie eficient.	

Mărimi

Trebuie ales o mărime care să permită mobilitate suficientă corespunzătoare sarcinii.








	Înălțime	Piept
S 64 - 67 in	164 - 170 cm	33 - 36 in 84 - 92 cm
M 66 - 69 in	167 - 176 cm	36 - 39 in 92 - 100 cm
L 69 - 71 in	174 - 181 cm	39 - 43 in 100 - 108 cm
XL 70 - 74 in	179 - 187 cm	43 - 45 in 108 - 115 cm
XXL 73 - 76 in	186 - 194 cm	45 - 49 in 115 - 124 cm
3XL 76 - 78 in	194 - 200 cm	49 - 52 in 124 - 132 cm
4XL 78 - 81 in	200 - 206 cm	52 - 55 in 132 - 140 cm



Depozitare și eliminare

- A se depozita în condiții uscate, curate în ambalajul original
- A se ține ferit de razele directe ale soarelui, surse de temperatură înaltă și vapori de solvenți
- A se păstra între -20°C până la +25°C (-4°F la +77°F) cu umiditate relativă mai mică de 80%
- Durata de viață la raft este de trei ani din data producție atunci când este depozitat în modul de mai sus.
- Înlocuiți îmbrăcămintea dacă este deteriorată, puternic contaminat sau conform practicii locului de muncă
- Gestionați și eliminați îmbrăcămintea contaminată cu grijă conform reglementărilor aplicabile

Depozitare și eliminare

	A nu se spăla		A nu se curăța chimic
	A nu se înălbi		Inflamabil- a se feri de scânteii sau falcără
	A nu se călca		De unică folosință- nu reutilizați
	A nu se pune în uscătorul de haine		

Aprobări

Aprobat CE conform Regulamentului privind echipamentul individual de protecție (89/686/ECC), Certificat categoria III conform articolului 10. Examinare tip CE de către BTTG Testing & Certification Ltd., Organ notificat numărul 0338
Certificat conform articolului 11, Controlul calității CE emis de SGS United Kingdom Ltd., organ notificat numărul 0120

Materiale

Costum	Polipropilenă SSMMS albastru sau alb
Fermoar	Metal / Nylon / țesătură poliester
Elastic	Cauciuc sintetic
Manșete	Poliester
Fir	Poliester / Bumbac

Acest produs nu conține componente realizate din cauciuc latex natural.

PUTEREA DE A-ȚI PROTEJA LUMEA

Atenționări și limitări

Înainte de utilizare citiți și înțelegeți toate instrucțiunile de utilizare și asigurați-vă că produsul este corespunzător domeniului și că este îmbrăcat corect. Produsul nu trebuie niciodată modificat sau schimbat.

Nu utilizați în:

- contact cu ulei, scânteii sau flacără sau lichid inflamabil
- medii cu risc mecanic ridicat (abraziuni, rupturi, tăieturi)
- contact cu substanțe periculoase dincolo de certificarea tip 5/6
- medii cu condiții de căldură excesivă

Utilizări și performanță

Particule nepericuloase	da
Stropiri cu lichide periculoase	Da, dacă chimicalele sunt compatibile cu materialul costumului
Stropiri cu lichide nepericuloase	Da
Împroșcări cu lichide periculoase	Nu
Praf și fibre periculoase	Da
Solvenți organici	Nu
Contact continuu cu lichide/imersiune	Nu
Acizi/Alcaline	Da, dacă chimicalele sunt compatibile cu materialul costumului
Gaze și vapor	Nu

† Substanțele chimice pentru care produsul a fost testat și este certificat sunt enumerate în instrucțiunile de utilizare. Pentru date privind penetrarea altor substanțe chimice, vă rugăm să contactați reprezentantul service tehnic 3M local.

Utilizarea tipică poate include așchiera sau șlefuirea metalelor, mânăuirea pudrelor, medii cu ulei și grăsime, producție de ciment, zugrăveli și tencuieli. În toate cazurile trebuie efectuată evaluarea riscurilor.

Citiți de fiecare dată informațiile de utilizare. Datele privind limitarea utilizării și performanța trebuie luate în considerare pentru a stabili protecția necesară. Dacă aveți dubii, contactați un specialist în siguranță.

Test	Standard/metodă de testare	Clasa**/Rezultat
Rezistență abraziune (evaluare vizuală)	EN 530:1994	Clasa 2
Crăpare la încovoiere (evaluare vizuală)	ISO 7854:1995	Clasa 6
Rezistență la ruptură	ISO 9073-4:1997	Clasa 2
Rezistență la tensiune	ISO 13934-1:1999	Clasa 1
Rezistență la perforare	EN 863:1995	Clasa 1
Rezistență la aprindere	EN 13274-4:2001	admis
Rezistență cusături	EN ISO 13935-2:1999	Clasa 3
Capacitatea de respingere a lichidelor - 30% H ₂ SO ₄	EN ISO 6530:2005	Clasa 2/3
Rezistență la penetrarea lichidelor - 30% H ₂ SO ₄	EN ISO 6530:2005	Clasa 3/3
Respingerea lichidelor - 10% NaOH	EN ISO 6530:2005	Clasa 2/3
Rezistență la penetrarea lichidelor - 10% NaOH	EN ISO 6530:2005	Clasa 3/3
Particule radioactive (TIL)	EN 1073-2:2002	Clasa 1 of 3

Tabelul prezintă performanța acestui produs atunci când este testat în condiții de laborator. Vă rugăm să țineți cont că testele nu reflectă realitatea utilizării și nu include factori precum căldură excesivă și uzură mecanică.

Cea mai înaltă clasă este de 6 dacă nu este altfel menționat. Pentru date tehnice suplimentare vă rugăm contactați 3M.

Pentru mai multe informații privind produsele 3M și servicii vă rugăm să contactați 3M.

Notă importantă

Prezentul document este doar un ghid. Nu se va utiliza ca singura modalitate de selectare a hainelor de protecție. Înainte de a utiliza orice tip de îmbrăcăminte de protecție, purtătorul trebuie să citească și să înțeleagă instrucțiunile fiecărui produs. Legislația specifică țării trebuie respectată. Dacă aveți dubii, contactați personalul responsabil cu siguranța. Alegea celui mai corespunzător echipament individual de protecție va depinde de situația specifică și trebuie făcută doar pe persoane competente care cunosc condițiile efective de lucru și limitările echipamentului individual de protecție.

Decizia finală privind conformitatea acestor produse pentru o situație specifică este răspunderea angajatorului. Informațiile sunt supuse reviziei la orice moment. Citiți și urmați întotdeauna instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu salopeta de protecție 3M™ pentru a asigura folosirea corectă. Dacă aveți întrebări contactați serviceul tehnic 3M.

Limitarea răspunderii: cu excepția celor de mai sus, 3M nu răspunde pentru orice prejudiciu, fie direct sau indirect, incidental, special sau consecvențial ivit din vânzarea, utilizarea sau utilizarea incorectă a produselor 3M PSD, sau incapacitatea utilizatorului de a le folosi.

Vă rugăm reciclați. Imprimat în Regatul Unit. © 3M 2014. Toate drepturile rezervate.
19160

3M Personal, Safety Division 3M United Kingdom plc 3M Centre Cain Road, Bracknell Berkshire RG12 8HT Tel: 0870 60 800 60
www.3M.com/PPESafetySolutions

Subsemnata MAKKAI-GRANCEA ORSOLYA, traducător autorizat de Ministerul Justiției cu nr. 12415, certifică exactitatea acestei traduceri cu textul înscrisului în integralitatea sa de 2 pagină în limba engleză.

MAKKAI-GRANCEA
ORSOLYA
TRADUCĂTOR AUT. HU-EN-RO
GRANCEA
Traducător
Tg. Mureș 2014