

FIȘĂ DE DATE TEHNICE



INAP-PCG(=INAP-67)

Cască de protecție conform EN 397 (de asemenea se conformează cu EN50365)

Domeniul de aplicare	- prelucrarea metalului și industria grea - topitorii de sticlă și fier dar și utilizare în alte medii - lucrări la sisteme de electricitate de joasă tensiune - lucrări la sisteme de înaltă tensiune împreună cu dispozitiv de protecție a feței	
Carcasa	- produs din policarbonat ranforsat cu fibră de sticlă - carcasă netedă cu canelură de scurgere a ploii - margini laterale foarte rigide	
Chinga	- chingă în 6 puncte - bandă pe bărbie pentru închidere - benzi antiperspirație din piele și strat de spumă	
Rezistență	- Căldură - îndelungat până la 150°C/ durată scurtă până la 1000°C - stabilitate chimică satisfăcătoare	
Alte testări	test-MM față de așchii de metal - deformare laterală (LD) - temperaturi scăzute până la -30°C - categoria III, Directiva CE 89/686/CEE -conform cu EN 50365 (0682 partea 321):2001-11 - electro-izolare (1000V-certificare) - Eurotest RWE (10kA/1 s)(protecție perfectă față de arc defect împreună cu protecția adecvată a feței)	
Durată de utilizare	- până la 10 ani	
Reglarea mărimii	I-III / treptat de la 51 la 64 cm în trepte de 0.5 cm	
Greutatea carcasei	aprox.370 gr.	
Ambalare	- până la 30 căști per model sau culoare într-o cutie	
Personalizare	- aplicarea siglei prin metoda silk screen sau folie autoadezivă, benzi reflectorizante, vopsirea materialului în culori speciale sau fluorescente	
Mărimea siglei	- în față: aprox 50x40mm / lateral: aprox.80x20mm	
Accesorii/Piese de rezervă	- vizieră, protecție pentru gât, sistem de închidere VOSS-Lock, chingă pentru bărbie	
Culori	<i>Galben sulf/RAL 1016</i>	<i>Alb semnalizator/RAL 9003</i>
	chingă în 6 puncte 12231016	chingă în 6 puncte 12239003
	<i>Roșu carmin / RAL 3002</i>	<i>Albastru semnalizator/ RAL5005</i>
	chingă în 6 puncte 12233002	chingă în 6 puncte 12235005

Pentru orice alte informații consultați VOSS HELME GmbH&Co.KG

Traducere conformă cu documentul prezentat în lb.engleză

