

3M

Banda de vinil pentru marcarea pericolelor 767

Date Tehnice

August, 2009

Descrierea produsului Banda de vinil 3M™ pentru marcarea pericolelor 767 poate fi utilizată în aplicările pentru marcajele de siguranță.

Alcătuirea produsului	Suportul	Adeziv	Culoare	Lungimea standard a rolei
	Clorură de polivinil	cauciuc	dungi roșu cu alb	2", 3" x 36 yds. (50 mm, 75 mm x 33 m)

**Proprietăți fizice
caracteristice**

Notă: Umătoarele informații tehnice ar trebui considerate doar reprezentative sau caracteristice și nu ar trebui folosite ca specificații.

		Metoda de testare ASTM
Aderența pe oțel:	lățime 18 oz./in. (21 N/100 mm)	D-3330
Rezistența de întindere la rupere:	lățime 13 lbs./in. (228 N/100 mm)	D-3759
Alungire la rupere:	180%	D-3759
Grosimea totală a benzii:	5.0 mils (0.125 mm) nominal	D-3652
Interval de temp. pentru utilizare:	60° to 85°F (16° to 29°C)	

Caracteristici

- În timp ce benzile de vinil rezistă la majoritatea solvenților, ar trebui luate măsuri pentru evitarea cetonelor, hidrocarburilor clorurate și a esterilor găsiți în lacuri, diluanți, degresanți, decapanți pentru vopsele, etc. care pot provoca umflarea sau curbarea suportului benzii.
- Suport de vinil imprimat pe partea superioară pentru a fi maleabil pe suprafețe multe.
- Adeziv de cauciuc pentru o lipire instantanee bună.

Tehnici de aplicare

- Cele mai bune rezultate sunt obținute dacă sunt aplicate pe o suprafață curată și uscată la temperaturi între 60° și 80°F (16° și 27°C).

Idei de aplicare

- Marcarea în scop de avertizare a punctelor de antrenare sau a angrenajelor echipamentelor
- Marcarea temporară a podelei în jurul echipamentelor sau a scurgerilor

3M™ Bandă de vinil pentru marcarea pericolelor

767

Depozitare	Depozitați, în cutia originală, în condiții normale de 16° - 27°C (60° - 80°F) și umiditate relativă de 40 - 60%
-------------------	--

Termen de valabilitate	Pentru a obține performanțe optime, utilizați produsul în 12 luni de la data fabricării.
-------------------------------	--

Informații tehnice	Informațiile tehnice, recomandările și alte declarații din acest document sunt bazate pe teste și experiențe pe care 3M le consideră fiabile, dar acuratețea și exhaustivitatea acestor informații nu este garantată.
---------------------------	---

Utilizarea produsului	Mulți factori dincolo de controlul 3M, cunoștințele și controlul utilizatorului pot afecta, în cazul anumitor aplicări, utilizarea și performanța produselor 3M. La varietatea de factori ce pot afecta utilizarea și performanța produselor 3M, utilizatorul este unicul responsabil să evalueze produsele 3M și să stabilească dacă se potrivește unui anumit scop și dacă e potrivită metoda de aplicare.
------------------------------	--

Garanție, Răspunere limitată și Declinarea responsabilității	Cu excepția cazului în care o garanție suplimentară este stabilită specific pe ambalajul produsului 3M sau în documentația lui, 3M garantează că fiecare produs al său îndeplinește specificațiile produsului aplicabile la momentul expedierii. 3M NU OFERĂ ALTE GARANȚII SAU CONDIȚII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ORICE GARANȚIE SAU CONDIȚIE IMPLICITĂ DE VANDABILITATE SAU CONFORMITATE PENTRU UN ANUMIT SCOP SAU ORICE GARANȚIE SAU CONDIȚIE IMPLICITĂ CARE DERIVĂ DIN PROCESUL DE TRANZACȚIONARE, VAMAL SAU DE UTILIZARE COMERCIALĂ. Dacă produsul 3M nu respectă această garanție atunci soluția unică și exclusivă este, la alegerea 3M, înlocuirea produsului sau rambursarea prețului de achiziție.
---	--

Limitarea răspunderii	Cu excepția cazurilor interzise de lege, 3M nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere sau daună rezultată dintr-un produs 3M, fie directă, indirectă, specială, accidentală, fie consecvențială, indiferent de teoria legală susținută incluzând garanția, contractul, neglijența sau răspunderea strictă.
------------------------------	--

3M

Industrial Adhesives and Tapes Division

3M Center, Building 225-3S-06
St. Paul, MN 55144-1000
800-362-3550 • 877-369-2923 (Fax)
www.3M.com/industrial



Recycled Paper
40% pre-consumer
10% post-consumer

3M is a trademark of 3M Company.
Printed in U.S.A.
©3M 2009 70-0709-4508-7 (8/09)

Traducerea este conformă cu documentul prezentat în limba engleză.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Daniel-Lazar Rotar", positioned below the official stamp.