

FIȘĂ TEHNICĂ

603030050
rev.00



Caracteristici

- Bandă de cap elastică
- filtre de sudură cu suport basculant la 90°
- ventilare indirectă cu patru supape
- versiune rentabilă cu lentile de sticlă (603.03.00.50)

| Caracteristici ramă | | Caracteristici ocular/lentile | |
|-------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------|
| Tip rame | mască | Material ocular /flip up | Policarbonat |
| Câmp vizual | > 40° | Culoare | Transparent / verde 5 |
| Reglajul brațelor | În lungime | Tratare tehnică | - |
| Greutate EIP (g) | 140 | Tratare estetică | - |
| Mărime(mm) | 50 □ 27 | Grosime(mm)(± 0.1) | 2 |
| Proprietăți ramă | Nylon | Curbură | Plat |
| Caracteristici bandă elastică | Material elastic | Clasă optică | 1 |
| Sistem de ventilare | Ventilare indirectă | Protecție UV | 380 nm |
| | | Piese de schimb | - |
| | | VLT% (± 5%) | 2 |
| Marcaje | | | |
| Referințe standard | EN166 EN169 EN175 | | |
| Marcaj ramă | U EN166 FT CE U EN175 FT CE | | |
| Marcaj ocular/flip-up | 2-1,2 U 1FT CE / 5 U1 CE | | |
| Domenii de utilizare | protecție împotriva particulelor de mare viteză la temperaturi extreme(T); Protecție împotriva particulelor de mare viteză 45m/s - energie joasă(F); | | |
| Observații: - | | | |

Traducere conformă cu documentul prezentat în lb.engleză

