

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
MANUSI DE PROTECTIE CATEGORIA II ÎMPOTRIVA RISCURILOR MECANICE
Cod 1581 – MANUSI JAIPUR

Descriere : Mănuși cu cinci degete, cu manșetă, confecționate din piei bovine cu fața presată și șpalt piei bovine velurate, tabăcite cu săruri de crom în combinație cu țesătură textilă. Degetele mare, arătător și mic sunt croite împreună cu palma. Degetele mijlociu și inelar, precum și dosul falangelor unghiale sunt croite separat. Are dublură din piele bovine cu față presată în palmă, deget mare, arătător și dosul degetului arătător, asamblată prin suprapunere cu două rânduri de cusătură. Are o întăritură de piele cusută cu două tighele. Dosul mănușii este realizat din țesătură textilă. Manșeta este din țesătură textilă rigidizată prin cașerare, paspoalată cu bandă textilă. În zona articulației mâinii pe dosul mâinii, mănușile sunt prevăzute la interior cu elastic, pentru ajustare/menținere pe poziție. Celelalte îmbinări sunt realizate prin cusături întoarse cu 180°. Culoare: gri-alb crud pentru piele și galbenă pentru țesătură. Lungimea: circa 260 mm. Mărime: 9,10, 10,5 și 11.




Performanțe : Mănușile sunt proiectate astfel încât să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/425 cerințele esențiale de securitate și sănătate corespunzătoare domeniului de utilizare preconizat. Este realizată din piei naturale. Materialele utilizate conțin săruri de crom în cantități în limitele specificate în standardele respectate.

Produsul a fost supus procedurii "examinare EC de tip" la Organismul de certificare notificat de Comisia Europeană (nr. de identificare 1805): ICSPM CS din cadrul INCDPM „Alexandru darabont-București, B-dul Ghencea nr. 35A, sector 6, București, România, care a emis **Certificatul de examinare EC de tip Nr. 2788/R1/EIP/25.11.2015**

Performanțele produsului sunt în conformitate cu specificațiile standardelor : **SR EN 420:2004 + A1: 2010 (EN 420:2003+A1:2009)** – toate cerințele, cu dexteritate- nivel de performanță 1 (din maxim 5) și **SR EN 388:2004 (EN 388: 2003)**, niveluri de performanță „3 2 4 3 „. Semnificația nivelurilor de performanță este conform tabelului următor.

- Rezistența la abraziune: nivel 3 (din maxim 4)
- Rezistența la tăiere prin tranșare: nivel 2 (din maxim 5)
- Rezistența la sfâșiere: nivel 4 (din maxim 4)
- rezistența la perforare: nivel 3 (din maxim 4)

Semnificația marcajelor: Pe fiecare produs

| Simboluri de marcare | Semnificație | Loc de aplicare |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| RENANIA RO 540390 Tg. Mureș Art. 1581 JAIPUR | denumire producător + adresa model | Pe produs prin imprimare |
|  | marcaj de conformitate european | |
| Măr. 10,5 | mărime | |
| EN 388:2003  3 2 4 3 | Standard respectat + pictogramă riscuri mecanice + niveluri de performanță față de abraziune, tăiere-tranșare, sfâșiere, perforare | |
|  | atenționare instrucțiuni | |

Ambalare: Se ambalează în pungă de plastic, maxim 5 perechi.

Transport: Transportul trebuie să se facă cu mijloace de transport acoperite.

Înainte de utilizare, se recomandă să se evalueze riscurile de la locul de muncă și să verifice dacă EIP este adecvat acestora. Producătorul nu își asumă nici o răspundere pentru utilizarea în alte condiții decât cele specificate.

Instrucțiuni de utilizare: Se folosește pentru protecția mâinilor împotriva riscurilor mecanice-abraziune, tăiere prin tranșare, agățare, înțepare la manipulare piese uscate, rugoase, voluminoase, cu muchii neregulate

Atenție:

“Protecția este asigurată numai pe palmă”

Materialele utilizate conțin oxizi de crom; deși conținutul în Cr VI este în limitele impuse prin standardul armonizat, mănușile pot produce iritații pe mâinile sensibile.

Instrucțiuni de curățare, întreținere: Curățarea se va face numai prin periere sau prin ștergere cu o cârpă umezită și ștergere cu o cârpă uscată și periere. Nu se spală. Se curăță chimic cu percloretilenă de maxim 2 ori. În cazul în care curățarea se aplică de către utilizator curățarea se va efectua numai în instalații speciale de către personal instruit, respectând normele de protecția muncii.

Depozitarea și păstrarea: trebuie să se facă în încăperi curate, la temperatura de 10...25 °C și umiditate relativă a aerului de circa 65%, ferite de acțiunea razelor solare, precum și a surselor de căldură (distanța față de sursele de căldură să fie de min. 1 m)

Termen limită de păstrare în depozitare: Mănușa se scoate din uz, chiar dacă nu a fost folosită, când materialul de execuție devine rigid.

Termen de garanție în depozitare: Firma garantează produsele 12 luni în condițiile respectării instrucțiunilor

Termen limită de utilizare: Se scot din uz când la examinarea se constată că prezintă porțiuni subțiate, deteriorate- uzate, descusute, găurite, arse .

Declarația de conformitate se poate descărca la adresa : <https://magazin.renania.ro/>

Fișa completă de informații pentru utilizatori însoțește fiecare livrare și se poate obține de la sediul firmei.