

FISA TEHNICA

Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice, Art. 1493 PROGRIP



Descriere : Mănuși cu 5 degete tricotate circular din fire mixte (bumbac + poliester), impregnate cu cauciuc nitrilic în palma + degete + dos degete în zona falangelor unghiale cu. Manseta tricotată, elastică. Startul de acoperire prezintă suprafața antiderapantă. Extremitatea manșetei este paspolată în culori diferite în funcție de mărime. Manusile au forma ergonomică. Culoarea pentru tricot este gri, culoarea pentru stratul de impregnare (cauciucul nitrilic) este albastru. Lungimea: circa 245 mm. Mărimi: 7,8,9,10.

Performanțe: Mănușile sunt proiectate astfel încât să respecte prevederile Regulamentului European (EU) 2016/425 și cerințele esențiale de securitate și sănătate corespunzătoare domeniului de utilizare preconizat. Este realizată din piei naturale. Materialele utilizate conțin săruri de crom în cantități în limitele specificate în standardele respectate.

Produsul a fost supus procedurii "examinare EC de tip" prevăzută de art. 10 din directiva europeană 89/686/CEE (secțiunea a 3-a din HG nr. 115/2004) la Organismul de certificare

notificat de Comisia Europeană (nr. de identificare 1805): ICSPM CS din cadrul INCSPM „Alexandru darabont-București, B-dul Ghencea nr. 35A, sector 6, București, România.

Performanțele produsului sunt în conformitate cu specificațiile standardelor : **SR EN 420:2004 + A1: 2010 (EN 420:2003+A1:2009)** – toate cerințele, cu dexteritate- nivel de performanță 5 (din maxim 5) și **SR EN 388:2004 (EN 388: 2003)**, niveluri de performanță **4 3 2 1** . Semnificația nivelurilor de performanță este conform tabelului următor.

Standard de referință	Caracteristică, unitate de măsură	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5
SR EN 420:2004 + A1: 2010 (EN 420:2003+A1:2009)	Cerințe generale, fără rezistență la penetrarea apei (proiectare, inocuitate- pH _i), confort și eficacitate, cu dexteritate nivel 5 (din maxim 5) și marcarea					
SR EN 420+A1:2010 (EN 420:2003+A1:2009)	Diametru cel mai mic al țigii care îndeplinește condițiile de încercare, mm	11	9,5	8	6,5	5
6.1/SR EN 388:2004 (EN 388: 2003)	- Rezistență la abraziune (număr de cicluri)	100	500	2 000	8 000	-
6.2/SR EN 388:2004 (EN 388: 2003)	Rezistență la tăiere prin tranșare (Indice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
6.3/SR EN 388:2004 (EN 388: 2003)	Rezistență la sfâșiere, N	10	25	50	75	-
6.4/SR EN 388:2004 (EN 388: 2003)	Rezistență la perforare, N	20	60	100	150	-

Semnificația marcajelor: Pe fiecare produs

Simboluri de marcare	Semnificație	Loc de aplicare
RENANIA RO 540390 Tg. Mureș Art. 1493 PROGRIP	denumire producător + adresa model	Pe produs prin imprimare
CE	marcaj de conformitate european	
Măr. 7, 8, 9, 10	mărime	
EN 388:2003  4 3 2 1	Standard respectat + pictogramă riscuri mecanice + niveluri de performanță față de abraziune, tăiere- tranșare, sfâșiere, perforare	
	atenționare instrucțiuni	

Ambalare: Se ambalează în pungă de plastic, maxim 12 perechi.



Transport: Transportul trebuie să se facă cu mijloace de transport acoperite.

Înainte de utilizare, se recomandă să se evalueze riscurile de la locul de muncă și să verifice dacă EIP este adecvat acestora. Producătorul nu își asumă nici o răspundere pentru utilizarea în alte condiții decât cele specificate.

Instrucțiuni de utilizare: Se folosește pentru protecția palmei mâinilor împotriva riscurilor mecanice-abraziune, tăiere prin tranșare, agățare, înțepare la manipulare piese unse sau uscate, rugoase, cu muchii neregulate - de exemplu pentru operații de lăcătușerie, în industria lemnului, ateliere mecanice, construcții

Atenție!

"Protecția este asigurată numai pe palmă"

Instrucțiuni de curățare, întreținere: Curățarea se va face numai prin periere sau prin ștergere cu o cârpă umezită și ștergere cu o cârpă uscată și periere. Nu se spală. Se curăță chimic cu perclorilenă de maxim 2 ori. În cazul în care curățarea se aplică de către utilizator curățarea se va efectua numai în instalații speciale de către personal instruit, respectând normele de protecția muncii.

Depozitarea și păstrarea trebuie să se facă în încăperi curate, la temperatura de 10....25 °C și umiditate relativă a aerului de circa 65%, ferite de acțiunea razelor solare, precum și a surselor de căldură (distanța față de sursele de căldură să fie de min.1 m)

Termen limită de păstrare în depozitare: Mănușa se scoate din uz, chiar dacă nu a fost folosită, când materialul de execuție devine rigid.

Termen limită de utilizare: Se scot din uz când la examinare se constată că prezintă porțiuni subțiate, deteriorate- uzate, găurite, arse .

TÂRGU MURES

office@renania.ro

BUCURESTI

bucuresti@renania.ro

TIMISOARA

timisoara@renania.ro

IASI

iasi@renania.ro

CRAIOVA

craiova@renania.ro