FIŞĂ TEHNICA
Mănuşi de protecţie împotriva riscurilor mecanice, Model 1556

Descrierea produsului: Mănuşi cu cinci degete, cu manşetă, confecţionate din piei bovine cu faţa acoperită presată, tabăcite cu săruri de crom. Are elastic de ajustare pe dosul mănușii. Culoare: maro. Lungime totală: circa 260 mm. Mărime: 10.5

Performanţe : Mănuşile sunt proiectate astfel încât să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/425 şi cerinţele esenţiale de securitate şi sănătate corespunzătoare domeniului de utilizare preconizat.

Produsul a fost supus procedurii "examinare EC de tip" prevăzută de art. 10 din directivă (secţiunea a 3-a din HG nr. 115/2004) la Organismul de certificare notificat de Comisia Europeană (nr. de identificare 1805): ICSPM CS din cadrul INCDPM „Alexandru darabont-Bucureşti, B-dul Ghencea nr. 35A, sector 6, Bucureşti, România.

Performanţele produsului sunt în conformitate cu specificaţiile standardelor : **SR EN 420:2004 + A1: 2010 (EN 420:2003+A1:2009)** – toate cerinţele, cu dexteritate - nivel de performanţă 2 (din maxim 5) şi **SR EN 388:2004 (EN 388: 2003)**, niveluri de performnţă **2 1 3 1**. Semnificaţia nivelurilor de performanţă este conform tabelului următor.

Standard de referinţă	Cracteristică, unitate de măsură	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5
SR EN 420:2004 + A1: 2010 (EN 420:2003+A1:2009)	Cerinţe generale, confort şi eficacitate, cu dexteritate nivel 2 (din maxim 5) şi marcare					
SR EN 420:2004 + A1: 2010 (EN 420:2003+A1:2009)	Diametru cel mai mic al tijei care îndeplineşte condiţiile de încercare, mm	11	9,5	8	6,5	5
6.1/SR EN 388:2004 (EN 388: 2003)	- Rezistenţă la abraziune (număr de cicluri)	100	500	2 000	8 000	-
6.2/SR EN 388:2004 (EN 388: 2003) -	Rezistenţă la tăiere prin tranşare (Indice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
6.3/SR EN 388:2004 (EN 388: 2003)	Rezistenţă la sfâşiere, N	10	25	50	75	-
6.4/SR EN 388:2004 (EN 388: 2003)	Rezistenţă la perforare, N	20	60	100	150	-

Semnificaţia marcajelor: Pe fiecare produs

Simboluri de marcare	Semnificaţie	Loc de aplicare
RENANIA TRADE	denumire producător	Pe produs prin imprimare
Art. TOP 1556	model	
CE	marcaj de conformitate european	
Mărime 10.5	mărime	
EN 388:2003 2131	Standard respectat + pictogramă riscuri mecanice + niveluri de performanţă faţă de abraziune, tăiere-tranşare, sfâşiere, perforare	
	atenţionare instrucţiuni	

Ambalare: Se ambalează în pungă de plastic, maxim 12 perechi.
Transport: Transportul trebuie să se facă cu mijloace de transport acoperite.

INSTRUCŢIUNI PENTRU UTILIZATORI
Inainte de utilizare, se recomandă să se evalueze riscurile de la locul de muncă şi să verifice dacă EIP este adecvat acestora. Producătorul nu îşi asumă nici o răspundere pentru utilizarea in alte condiţii decât cele specificate.

Instrucţiuni de utilizare: Se foloseşte pentru protecţia mâinilor împotriva riscurilor mecanice - abraziune, tăiere prin tranşare, agăţare, înţepare - la manipulare piese uscate, rugoase, voluminoase, cu muchii neregulate, la operații de lăcătușerie , în industria lemnului, ateliere mecanice, construcții

Atenţie*:*
"Protecţia este asigurată în orice zonă a mănuşii"
Materialele utilizate conţin oxizi de crom; deşi conţinutul în Cr VI este în limitele impuse prin standardul armonizat, mănuşile pot produce iritaţii pe mâinile sensibile.

Instrucţiuni de curăţare, întreţinere: Curăţarea se va face numai prin periere sau prin ştergere cu o cârpă umezită şi ştergere cu o cârpă uscată şi periere. Nu se spală. Se curăţă chimic cu percloretilenă de maxim 2 ori. În cazul în care curăţarea se aplică de către utilizator curăţarea se va efectua numai în instalaţii speciale de către personal instruit, respectând normele de protecţia muncii.

Depozitarea şi păstrarea trebuie să se facă în încăperi curate, la temperatura de 10....25 ^{0}C şi umiditate relativă a aerului de circa 65%, ferite de acţiunea razelor solare, precum şi a surselor de căldură (distanţa faţă de sursele de căldură să fie de min.1 m)

Termen limită de păstrare în depozitare:. Mănuşa se scoate din uz, chiar dacă nu a fost folosită, când materialul de execuţie devine rigid.

Termen de garanţie în depozitare: Firma garantează produsele 12 luni în condiţiile respectării instrucţiunilor

Termen limită de utilizare: Se scot din uz când la examinare se constată că prezintă porţiuni subţiate, deteriorate- uzate, descusute, găurite, arse .

Renania Trade S.R.L., cu sediul social in Targu Mures, str. Budiului, nr. 68, corp C, jud. Mures, inregistrata sub nr. J/26/822/1995, cod fiscal RO 8006912, capital social 200 000 RON