

Codul produsului	TA090-000
Cat.siguranță	S3 SRC
Gama de mărimi	39 - 47 (6 - 12)
Greutate (mărimea)	680 g
Formă	B
Lățime	10,5

Descriere: gheată pe gleznă din piele imprimată impermeabilă de culoare neagră, căptușeală **TEXELLE**, antistatici, anti-șoc, rezistenți la alunecare, cu lamelă din oțel inoxidabil

Avantaje: Branț EVANIT, fabricat din EVA, și un compus special de nitril, cu o capacitate ridicată de rulare și grosime variabilă. Termoformat, perforat și acoperit cu țesături foarte respirabile. Antistatic datorită unui tratament specific pe suprafață și cusăturilor realizate din fire conductoare. Protecția șireturilor, curea din metal ajustabilă. **Protecția bombeului din poliuretan rezitent la uzură.**

Utilizări recomandate: Încălțăminte pentru sudori

Îngrijire și întreținere: Curățați după fiecare utilizare și uscați departe de o sursă de căldură directă; tratați pielea cu o cremă de pantofi corespunzătoare. Evitați contactul cu substanțe chimice agresive sau cu temperatură extremă. Evitați imersiunea în apă de mare, apă de var sau ciment amestecat cu apă.



MATERIALE / ACCESORII

Pantof complet	Bombeu: fabricat oțel, vopsit cu rășină epoxidică, rezistent la impact până la 200J și rezistent la comprimare până la 1500 kg
	Lamelă antiperforatie: oțel inoxidabil, rezistentă la penetrare, vopsit cu rasina epoxidica
	Pantof antistatic: partea inferioară este potrivită pentru dispersia sarcinilor electrice.
Fețe	Sistem de absorbție a energiei
	Piele imprimată culoarea neagră, impermeabilă Grosime 1,6/1,8 mm

Clauza EN ISO 20345:2011

Descriere	Unitate	Rezultat COFRA	Cerință
5.3.2.3 Rezistență la șoc (degajare după șoc)	mm	14,5	≥ 14
5.3.2.4 Rezistență la comprimare (degajare după comprimare)	mm	15	≥ 14
6.2.1 Rezistență la penetrare	N	1215	≥ 1100
6.2.2.2 Rezistență electrică	MΩ	25,8	≥ 0.1
-umed	MΩ	56,5	≤ 1000
-uscat			
6.2.4 Absorbția șocurilor	J	30	≥ 20
5.4.6 Permeabilitatea vaporilor de apă	mg/cmq h	> 1,4	≥ 0,8
Coefficient de permeabilitate	mg/cmq	> 19,4	> 15
6.3.1 Absorbția apei		7%	≤ 30%
Penetrarea apei		0,0g	≤ 0,2g

Căptușeala căputei	flanel, care respiră, rezistent la uzură, culoare gri închis Grosime 1,2 mm	5.5.3	Permeabilitatea vaporilor de apă	mg/cmq h	>13,8	≥ 2
Căptușeala carâmbului	TEXTELLE , respirabilă, antibacterian, rezistentă la uzură,culoarea verde Grosime 1,2 mm	5.5.3	Coeficient de permeabilitate	mg/cmq	> 110,5	≥ 20
			Permeabilitatea vaporilor de apă	mg/cmq h	> 11,2	≥ 2
			Coeficient de permeabilitate	mg/cmq	> 90,7	≥ 20
Talpă interioară	Antistatică, absorbantă, rezistentă la uzură și exfoliere	5.7.4.1	Rezistență la uzură	Ciclu	> 400	≥ 400
Talpa	Poliuretăb antistatic intensitate dublă injectat direct în fețe:	5.8.3	Rezistență la uzură (volum pierdut)	mm ³	84	≤ 150
	Talpa exterioară: neagră, densitate mare, rezistentă la alunecare,rezistentă la uzură, rezistentă la hidrocarburi,	5.8.4	Rezistență la îndoire (creșterea tăieturii)	mm	2	≤ 4
	Talpa intermediară: neagră, densitate scăzută, confortabilă și anti-șoc	5.8.6	Rezistență legăturii dintre straturi	N/m	4	≥ 4
		6.4.2	Rezistență la hidrocarburi (ΔV = creșterea volumului)	%	0,6	≤ 12
	Coeficientul de aderență al tăpii	5.3.5	SRA: ceramic + soluție detergent - plat		0,48	≥ 0,32
			SRA: ceramic + soluție detergent – călcâi (unghi de contact 7 °)		0,44	≥ 0,28
			SRB: oțel+ glicerol – plat		0,23	≥ 0,18
			SRB: oțel+ glicerol – călcâi (unghi de contact 7 °)		0,16	≥ 0,13

Subsemnatul, **Rotar Daniel Lazăr**, interpret și traducător autorizat pentru limba străină **ENGLEZĂ** în temeiul autorizației nr. **38179** din data de **15/03/2016**, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba ENGLEZĂ în limba ROMÂNĂ, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conținutul și sensul.

Înscrisul a cărui traducere se solicită **în întregime**/în extras are, în integralitatea sa, un numar de 2 pagini, poartă titlul/denumirea de **FIȘA PRODUSULUI**, a fost emis și mi-a fost prezentat mie **în întregime**/în extras.

Traducerea înscrisului prezentat are un numar de 1 pagină și a fost efectuată potrivit cererii scrise înregistrate cu nr. 02/03.10.2018, păstrate în arhiva subsemnatului.

Interpret și traducător autorizat,

