

Codul produsului	10500-000
Cat.siguranță	O3 HRO SRC FO
Gama de mărimi	39 - 47 (6 - 12)
Greutate (mărimea)	565 g
Formă	B
Lățime	11

Descriere: Ghete din piele întoarsă culoarea gri închis, impermeabilă și, anti-șoc, antistatice, rezistentă la alunecare, lamelă antiperforație nemetalică APT Plate Perforate Zero

Avantaje: Branț SOFT-BED, fabricat din poliuretan moale și parfumat, antistatic, anatomic, perforat, moale și confortabil. Stratul superior absorb umiditatea și menține piciorul uscat. Izolație termică la rece și cald. Suportul arcului din policarbonat și fibră de sticlă, amplasat convenabil între călcâi și talpă, care asigură suportul și protecția arcului plantar, prevenind astfel îndoirea dăunătoare. Talpa rezistentă la + 300 ° C (contact de 1 minut)

Utilizări recomandate: încălțăminte pentru lucrarea cu acoperișuri.

Îngrijire și întreținere: Curățați după fiecare utilizare și uscați departe de o sursă de căldură directă; tratați pielea cu o cremă de pantofi corespunzătoare. Evitați contactul cu substanțe chimice agresive sau cu temperatură extremă. Evitați imersiunea în apă de mare, apă de var sau ciment amestecat cu apă.



MATERIALE / ACCESORII

SPECIFICAȚII TEHNICE DE SIGURANȚĂ

		Clauza EN ISO 20347:2012	Descriere	Unitate	Rezultat COFRA	Cerință
Pantof complet	Lamelă antiperforație: textură multi-strat cu elasticitate înaltă, rezistent la penetrare, Zero Perforation	6.2.1	Rezistență la penetrare	N	Fără perforare până la 1100 N	≥ 1100
	Pantof antistatic: partea inferioară este potrivită pentru dispersia sarcinilor electrostatice.	6.2.2.2	Rezistență electrică -umed -uscat	MΩ MΩ	145 870	≥ 0.1 ≤ 1000
Fețe	Sistem de absorbție a energiei: Piele întoarsă gri închis, impermeabilă Grosime 1,6/1,8 mm	6.2.4	Absorbția șocurilor	J	36	≥ 20
		5.4.6	Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient de permeabilitate	mg/cm ² h mg/cm ²	> 3,4 > 34,7	≥ 0,8 > 15
		6.3.1	Absorbția apei Penetrarea apei		15% 0,0g	≤ 30% 0,2 g
Căpșeala căpșetei	Piele întoarsă, care respiră, culoare gri închis Grosime 1,0 mm	5.5.3	Permeabilitatea vaporilor de apă Coeficient de permeabilitate	mg/cm ² h mg/cm ²	> 3,8 > 36,9	≥ 2 ≥ 20

Căptușeala carâmbului	Piele întoarsă , care respiră, rezistentă la uzură, culoarea gri închis	5.5.3	Permeabilitatea vaporilor de apă	mg/cmq h	> 4,2	≥ 2
	Grosime 1,0 mm		Coefficient de permeabilitate	mg/cmq	> 40,1	≥ 20
Talpa	Poliuretan antistatic densitate individuală culoarea roșie injectat direct în fețe:	5.8.3	Rezistență la uzură (volum pierdut)	mm ³	89	≤ 150
	Talpă exterioară: cauciuc nitrilic roșu, rezistent la alunecare, rezistent la uzură, rezistent la hidrocarburi, rezistent la căldură.	5.8.4	Rezistență la îndoire (creșterea tăieturii)	mm	2,5	≤ 4
	Talpă intermediară: Poliuretan negru, densitate joasă, confortabilă și anti-șoc	5.8.6	Rezistența legăturii între straturi	N/m	3,5	≥ 4
		6.4.4	Rezistență la căldură (300 °C)	---	Orice topire	Orice topire
		6.4.2	Rezistență la hidrocarburi (ΔV = creșterea volumului)	%	+ 1,4	≤ 12
	Coeficientul de aderență al tălpii	5.3.5	SRA: ceramic + soluție detergent - plat		0,53	≥ 0,32
			SRA: ceramic + soluție detergent – călcâi (unghi de contact 7 °)		0,50	≥ 0,28
			SRB: oțel+ glicerol – plat		0,24	≥ 0,18
			SRB: oțel+ glicerol – călcâi (unghi de contact 7 °)		0,21	≥ 0,13

Subsemnatul, **Rotar Daniel Lazăr**, interpret și traducător autorizat pentru limba străină **ENGLEZĂ** în temeiul autorizației nr. **38179** din data de **15/03/2016**, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba ENGLEZĂ în limba ROMÂNĂ, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conținutul și sensul.

Înscrisul a cărui traducere se solicită **în întregime**/în extras are, în integralitatea sa, un numar de 2 pagini, poartă titlul/denumirea de **FIȘA PRODUSULUI**, a fost emis și mi-a fost prezentat mie **în întregime**/în extras.

Traducerea înscrisului prezentat are un numar de 1 pagină și a fost efectuată potrivit cererii scrise înregistrate cu nr. 02/03.10.2018, păstrate în arhiva subsemnatului.

Interpret și traducător autorizat,

