

**-Authorized Representative / Importer**

(EU) SHOWA International (Netherlands) B.V.
WTC Tower I, Strawinskyalaan 1817,
1077 XX Amsterdam, The Netherlands

-Manufacturer

(JP) SHOWA GLOVE Co.
565 Tohori, Himeji, Hyogo, 670-0802 Japan

-Distributor

(US) SHOWA
579 Edison Street, Menlo, GA 30731 USA

(CA) SHOWA
2507 Macpherson Street, Magog, Quebec J1X 0E6 Canada

(AU) SHOWA
32 Sargents Road, Minchinbury, NSW 2770 Australia

The EU declaration of conformity can be obtained at the WEB.

EN	ES	SV	TR	CS	BG
FR	PT	DA	SL	HU	SK
DE	NL	NO	SR	EL	RU
IT	FI	PL	RO	HR	AR

Dexterity	Soepelheid	Hassasiyet	Eλευθερία κινήσεων	Min. 1	Max. 2
Déterité	Kätevyys	Röčnost	Spretnost	3	4
Fingerfertigkeit	Fingerkänsla	Spretnost	Сръчност		5
Destreza	Fingerförling	Dexteritate	Обратност		
Destreza	Fingerförsomhet	Úchopová schopnost	Функциональные возможности		
Destreza	manualnosć	Kézgyesség	هماره		

EN 388:2016	Mechanical risks	Mechanische risiko's	Mekanisk risker	Механическі ризики	Μηχανικοί κίνδυνοι
	Risques mécaniques	Suoja mekanisista vaarolita	Mehansko tveganje	Mehanické rizika	Mehanické rizika
	Mechanische Risiken	Mekaniska risiker	Mehanički rizici	Механические риски	Механические риски
	Rischi meccanici	Mekaniske risici	Riscuri mecanice		
	Riesgos mecánicos	Mekaniske farer	Mechanická rizika		
	Riscos mecânicos	zagrożeniami mechanicznymi	Mechanikal veszélyek		
4121X					

Abrasión	Cut	Tear	Puncture	Cut EN ISO 13997	
Abrasion	Coupe	Déchirure	Perforation	Coupe	
Abríebl	Schnitt	Weiterreißsen	Durchstich	Schnitt	
Abrasione	Taglio	Strappo	Perforazione	Taglio	
Abrasióñ	Corte	Desgarro	Perforación	Corte	
Abrasão	Corte	Rasgo	Perfuracão	Corte	
Schurwiderstand	Snijsverstand	Scheruwerstand	Weerstand tegen perforatie	Snijsverstand	
Hankaus	Viltto	Repásy	Pisto	Viltto	
Notingshärdighet	Skärbeständighet	Rivhållfasthet	Punkteringsmöstand	Skärbeständighet	
Sidtryck	Slittetryck	Slittrefasthed	Punktering	Slittrefasthed	
Stretarcje	Kutt	Rivestyrke	Præbere	Kutt	
Przeciążanie	przecięcie	rozdrarcie	Perforare	przecięcie	
asimna	Kesilme	Yırtılma	Odołost proti řezu	Taire	
Abrazija	Rez	Trganje	Odołost proti dalšemu trhání	Odołost proti řezu	
Abrazja	Posekotina	Cepanje	Odołost proti propichnutí	Odołost proti řezu	
Abraziune	Tätere	Sfâsiere	Odołost proti vzdialému súměření	Vzdialloság	
Odolnost proti odéru	Odolnost proti řezu	Odolnost proti dalšímu trhání	Odolnost proti propichnutí	Vzdialloság	
Kopozállóság	Változás	Szétszórás	Odolnost proti súmēření ellenállás	Törőerej	
Toření		Končička	Törőerej	Končička	
Наванje	Пресијеџане	Тргање	Пробиждана	Пресијеџане	
Изтряване	Поразиване	Раздирдане	Пробождане	Поразиване	
Odieranie	Прerezanje	Roztrhnutie	Preprichnutie	Прerezanie	
Истириане	Разрезы	Износ	Проколы	Разрезы	

*X: N/A (Not Applicable) or N/T (Not Tested)

*0: Below minimum

Min. Max. N/A Min. Max. Min. Max. N/T Min. Max. 0 1 2 3 4 X 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 X A B C D E F

Min. Max. N/A Min. Max. Min. Max. N/T Min. Max. 0 1 2 3 4 X 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 X A B C D E F

Level 1 100 Level 1 1,2 Level 1 10 N Level 1 20 N Level A 2 N
Level 2 500 Level 2 2,5 Level 2 25 N Level 2 60 N Level B 5 N
Level 3 2000 Level 3 5,0 Level 3 50 N Level 3 100 N Level C 10 N
Level 4 8000 Level 4 10,0 Level 4 75 N Level 4 150 N Level D 15 N
Level 5 - Level 5 20,0 Level 5 - Level 5 - Level 5 20 N Level E 22 N
Level F 30 N**[EN]**

Liner: Nylon, Polyester, Polyurethane, Other

Coating: Nitrile

• May cause latex allergies.

- In the case of allergic reaction, medical aid should be sought immediately.
- Protection against mechanical risks.
- Do not use where there are chemical, electrical, thermal or entanglement risks.
- The performance levels apply to the coated surface only.
- Highly stretchable glove, the sizes are in conformance with EN 420+A1 when worn.
- Store in a dry place, away from the light.
- Wash at 40°C max.
- No change in performance after 3 wash cycles.

[FR]

Tricot: Nylon, Polyester, Polyuréthane, Autres

Enduction: Nitrile

• Peut provoquer des allergies au latex.

- En cas de réaction allergique, une aide médicale doit être recherchée immédiatement.
- Protection contre les risques mécaniques.
- Ne pas utiliser là où il y a des risques chimiques, électriques, thermiques ou de happement.
- Les niveaux de performance s'appliquent à la surface revêtue seulement.
- Gant très extensible, dimension conforme EN 420+A1 une fois porté.
- Stockage à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- Laver à 40°C max.
- Pas de changement dans la performance après 3 cycles de lavage.

[DE]

Trägergewebe: Nylon, Polyester, Polyurethan, Anderes

Beschichtung: Nitrit

• Kann Latexallergien hervorrufen.

- Im Falle einer allergischen Reaktion sollte unverzüglich medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Schutz gegen mechanische Risiken.
- Nicht verwenden bei chemischen, elektrischen, thermischen oder daraus kombinierten Risiken.
- Die Leistungsmerkmale beziehen sich nur auf die beschichtete Oberfläche.
- Hochdehnbarer Handschuh, die Größen sind in Übereinstimmung mit EN 420+A1, wenn getragen.
- Trocken und vor Licht geschützt lagern.
- Waschen bei max. 40°C.
- Keine Änderung in der Leistung nach 3 Waschzyklen.

[ES]

Fodera: Nylon, Poliéster, Poliuretano, Otros

Rivestimento: Nitrile

• Puede causar alergia al látex.

- En caso de reacción alérgica, una ayuda médica debe ser buscada inmediatamente.
- Protección contra riesgos mecánicos.
- No utilizar si hay riesgos químicos, eléctricos, térmicos o enredo.
- Los niveles de rendimiento sólo son aplicables a la superficie recubierta.
- Guante muy elástico, las tallas son en conformidad con EN 420+A1 cuando se usa.
- Guardar en un lugar protegido de la luz y de la humedad.
- Lavado a 40°C max.
- No hay cambios en el rendimiento después de 3 ciclos de lavado.

[ES]

Forro: Nylon, Poliéster, Poliuretano, Otros

Recubrimiento: Nitrilo

• Puede causar alergia al látex.

- En el caso de una reacción alérgica, se debe buscar ayuda médica de inmediato.

- Protección contra riesgos mecánicos.
- No utilizar si hay riesgos químicos, eléctricos, térmicos o enredo.
- Los niveles de rendimiento sólo son aplicables a la superficie recubierta.
- Guante muy elástico, las tallas son en conformidad con EN 420+A1 cuando se usa.
- Guardar en un lugar protegido de la luz y de la humedad.
- Lavado a 40°C max.
- No hay cambios en el rendimiento después de 3 ciclos de lavado.

[PT]

Forro: Nylon, Poliéster, Poliuretano, Outros

Revestimento: Nitrilo

• Pode causar alergia ao latex.

- No caso de reação alérgica, a assistência médica deve ser buscada imediatamente.
- Proteção contra os riscos mecânicos.
- Não utilize em caso de riscos químicos, elétricos, térmicos ou emaranhamento.
- Os níveis de desempenho aplicar à superfície revestida apenas.
- Luva altamente esticável, os tamanhos estão em conformidade com a EN 420+A1 em caso de desgaste.
- Conservar ao abrigo da luz e da humidade.
- Lavar a 40°C max.
- Nenhuma alteração no desempenho após 3 ciclos de lavagem.

[NL]

Voering: Nylon, Polyester, Polyurethaan, Overige

Coating: Nitril

• Kan latexallergieën veroorzaken.

- In geval van allergische reacties moet onmiddellijk medische hulp worden ingeroepen.
- Bescherming tegen mechanische risico's.
- Niet gebruiken als er chemische, elektrische, thermische of combinatie van vernoemde risico's zijn.
- De prestatieniveaus hebben alleen betrekking op het gecoate oppervlak.
- Zeer rekbaar handschoen, de maten zijn in overeenstemming met de EN 420+A1 tijdens het dragen.
- Bewaren op een donkere en droge plaats.
- Wassen op 40°C max.
- Geen verandering qua prestatie na 3 wasbeurten.

[IT]

Fodera: Nylon, Poliestere, Poliuretano, Altro

Rivestimento: Nitrile

• Può causare allergie al lattice.

.

- In caso di reazioni allergiche, richiedere immediata assistenza medica.
- Protezione contro i rischi meccanici.
- Non usare in presenza di rischi chimici, elettrici, termici o di restare impigliati.
- Le prestazioni si applicano solo alla superficie rivestita.
- Guanto altamente elastico, le taglie sono in conformità con EN 420+A1 in caso di usura.
- Stoccare al riparo dalla luce e dall'umidità.
- Lavare a 40°C massimo.
- Nessun cambiamento nelle prestazioni dopo 3 cicli di lavaggio.

[FI]

Vuori: Nylon, Polyesteri, Polyuretaani, muut

Pinnoite: Nitrili

• Saattaa aiheuttaa luonnonkumi allergiaa.

- Allergisten oireiden ilmaantumessa ota yhteys lääketieteellistä apua välittömästi.
- Suojaus mekanisia riskejä vastaan.
- Älä käytä jos on kemiallisia, sähkö-, lämpö-pai takertuminen riskejä.
- Suoritustasot koskevat vain päästystettyä pintaa.
- Hyvin venyvä käsine, koot ovat EN 420+A1 mukaisia kun kuluneet.
- Säilytys valottomassa ja kuivassa tilassa.
- Pesu 40°C max.
- Ei muutoksia suoritustasoissa 3 pesun jälkeen.

[SV]

Föder: Nylon, Polyester, Polyuretan, Övrigt
Beläggning: Nitril
 • Kan orsaka latex allergi.
 • Vid allergisk reaktion skall medicinsk vård uppsökas omgående.
 • Skydd mot mekaniska risker.
 • Använt inte där det är kemiska, elektriska, termiska risker, eller om det finns risk att fastna i rörliga delar.
 • Testresultat och prestanda gäller endast för belagd yta.
 • Mycket töjbart handsk, storlekar är i överensstämmelse med EN 420+A1 när den används.
 • Förvaras torrt och skyddad mot ljus.
 • Tvättas i max 40°C.
 • Ingen förändring i prestanda efter 3 tvättcykler.

[DA]

Liner: Nylon, Polyesterstrikk, Polyurethan, Andet
Belægning: Nitril
 • Kan forårse latex-allergi.
 • I tilfælde af allergisk reaktion bør der straks søges medicinsk assistance.
 • Beskyttelse mod mekaniske risici.
 • Må ikke anvendes, hvor der er kemisk, elektrisk, termisk eller sammenfiltrings risici.
 • En ydeevne anvendelse på den coatede overflade alene.
 • Handske med stor strække evne, størrelserne er i overenstemmelse med EN 420+A1 ved brug.
 • Opbevares på et tørt og mørkt sted.
 • Vask ved 40°C max.
 • Ingen ændring i ydelse efter 3 gange vask.

[NO]

För: Nylon, Polyester, Polyuretan, Andre
Belegg: Nitrit
 • Kan forårsake latexallergi.
 • Ved allergisk reaksjon, bør medisinske hjelpekontakter umiddelbart.
 • Beskyttelse mot mekaniske farer.
 • Må ikke brukes der det er kjemisk, elektrisk, termisk risiko eller fare for å hekte seg fast.
 • Beskyttelsesnivået gjelder kun for den belagte overflaten.
 • Svært toøyig hanske, størrelsene er i samsvar med EN 420+A1 når den er i bruk.
 • Lagres på et tørt, mørkt sted.
 • Vask på 40°C maks.
 • Ingen endring i ytelse etter 3 vaskesykluser.

[PL]

wkład: Nylon, Poliester, Poliuretan, Inne
Oblaně: Nitryl
 • Może powodować lateksowe alergie.
 • W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej, należy niezwłocznie szukać pomocy medycznej.
 • Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi.
 • Nie należy stosować w środowisku, w którym występują chemiczne, elektryczne lub termiczne zagrożenia.
 • Pozornie odporności dotyczy tylko części powlekanej.
 • Wysoce rozciągliwa rękawica, rozmiary są zgodne z normą EN 420+A1 podczas użytkowania.
 • Przechowywać w suchym ciemnym miejscu.
 • Prać w temperaturze do 40°C.
 • Bez zmian właściwości nawet po 3 cyklach prania.

[CS]

Uplet: Nylon, Polyester, Polyuretan, Jiné
Máčení: Nitril
 • Může způsobit alergické reakce na latex.
 • V případě alergických reakcí by měla být okamžitě vyhledána lekářská pomoc.
 • Ochrana proti mechanickým a chemickým rizikům, s elektrostatickými vlastnostmi.
 • Nepoužívejte v prostředí s výskytem rizik: chemických, tepelných a při možnosti zachycení do pohyblivých částí strojů nebo zasažení prudem.
 • Třídy ochrany se vztahují na dlaňovou část.
 • Velmi elastická rukavice, velikosti jsou v souladu s EN 420+A1 při nošení.
 • Skladujte na suchém místě mimo dosah přímého slunečního záření.
 • Perte při maximální teplotě 40°C.
 • Beze změn ochranných vlastností po třech pracích cyklech.

[HU]

Hordozóanyag: Nylon, Poliészter, Poliuretan, Egyéb
Bevonat: Nitril
 • Természetes latex allergiát okozhat.
 • Allergiás reakció esetén azonnali orvos ellenállás szükséges.
 • Mechanikai veszélyek elleni védelemre.
 • Vegyi anyagok, elektromosság, hő vagy áthatorkolódás okozta veszélyek esetén ne használja.
 • A teljesítményszintek csak a bevonat felületre vonatkoznak.
 • Erősén nyúlékony kesztyű; használat folyamán a méretek az EN 420+A1 szabványnak megfelelnek.
 • Száraz, fénytől védett helyen tárolandó.
 • Mosási hőmérséklet maximum 40°C.
 • 3 mosás sem idéz elő teljesítménycsökkenést.

[EL]

Επένδυση: Ναϊλον, Πολυεστέρας, Πολυουρεθάνη, Άλλο
Επίστρωση: Νιτρίλιο
 • Ενδέχεται να προκαλέσει αλλεργίες από λάτεξ.
 • Σε περίπτωση αλλεργικής αντίδρασης, πρέπει να ζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια.
 • Προστασία από μηχανικούς κινδύνους.
 • Μη χρησιμοποιείτε όπου υπάρχουν χημικοί, ηλεκτρικοί, θερμικοί κίνδυνοι ή κίνδυνοι εμπλοκής.
 • Τα επίπτες απόδοσης ισχύουν μόνο για την επιφάνεια με επίστρωση.
 • Εξαιρετικά ελαστικό γάντι, τα μεγέθη συμμορφώνονται με το EN 420+A1 κατά τη χρήση.
 • Να φυλάσσεται σε ξηρό και σκοερό περιβάλλον.
 • Πλένεται σε θερμοκρασία έως 40°C.
 • Καμία αλλαγή στην απόδοση μετά από 3 κύκλους πλύσης.

[HR]

Oblaganje: Najlon, Polyester, Poliuretan, Drugo
Materijal zaštitnog sloja: Nitril
 • Može uzrokovati alergije na lateks.
 • U slučaju alergijske reakcije potrebno je hitno potražiti liječničku pomoć.
 • Zaštita od mehaničkih rizika.
 • Ne koristite kemikalijama, električnim, toploinskim ili kombiniranim rizicima.
 • Obilježja se primjenjuju samo na obloženu površinu.
 • Vrlo rastezljiva rukavica, veličine su u skladu s EN 420+A1 kada se nosi.
 • Čuvajte na suhom i zaštićenom od svjetla.
 • Prajanje na maks. 40°C.
 • Nema promjene u izvedbi nakon 3 ciklusa pranja.

[TR]

Astar: Naylor, Polyester, Poliüretan, Diğer
Kaplama: Nitril
 • Lateks alerjisi neden olabilir.
 • Alerjik reaksiyon durumunda hemen tıbbi yardım alınmalıdır.
 • Mekanik risklere karşı koruma.
 • Kimyasal, elektriksel, termal veya eldivenin makinelere kapılma risklerinin olduğu yerlerde kullanmanız.
 • Performans seviyeleri, sadece kaplanmış yüzey için geçerlidir.
 • Yüksek derece gergin eldiven, giyildiğinde boyutları EN 420+A1 ile uyum içindedir.
 • İşiktan uzak, yerkreşitlerde saklayınız.
 • Maksimum 40°C'de yıkayınız.
 • 3 yıkama sonrasında eldiven performansında değişiklik olmaz.

[SL]

Obloga: Najlon, Poliester, Poliuretan, Drugo
Prevleka: Nitril
 • Lahko povzroči alergijo na lateks.
 • V primeru alergične reakcije, takoj poiščite zdravniško pomoč.
 • Zaščita pred mehaničkimi tveganji.
 • Ne uporabljajte tam, kjer obstaja kemično, električno in toplotno tveganje ali nevarnost zapletanja.
 • Nivo zmogljivosti se nanaša samo na premazano površino.
 • Visoko raztegljiva rokavica, velikosti uporabljenje rokavice so v skladu s SIST EN 420+A1.
 • Hranite v hladnem prostoru, zaščitite pred svetlobo.
 • Perite pri največ 40°C.
 • Nobene spremembe zmogljivosti po treh pralnih ciklih.

[SR]

Postava: Najlon, Poliester, Poliuretan, Drugo
Presvlaka: Nitril
 • Može izazvati alergije od lateksa.
 • U slučaju alergijske reakcije, odmah treba potražiti pomoć lekara.
 • Zaštita od mehaničkih rizika.
 • Nemojte da koristite tamo gde ima hemijskih, električnih, termalnih rizika ili rizika od zaglavljivanja.
 • Nivoi učinka važe samo za presvučeno površinu.
 • Visokorastegljiva rukavica, veličine su prikazane u skladu sa standardom EN 420+A1 pri nošenju.
 • Čuvati na suvom mestu, zaštićeno od svetlosti.
 • Prati na maksimalnoj temperaturi 40°C.
 • Bez promena u učinku nakon 3 ciklusa pranja.

[RO]

Materialul căptușelii: Nailon, Poliester, Poliuretan, Altele
Material de acoperire: Nitril
 • Poate provoca alergii la lateax.
 • În cazul reacțiilor alergice, solicitați imediat ajutor medical.
 • Protecție împotriva riscurilor mecanice.
 • Nu utilizați acolo unde există riscuri chimice, electrice, termice sau de agățare.
 • Nivelurile de performanță se referă doar la suprafața acoperită.
 • Mănușă foarte extensibilă, dimensiunile sunt în conformitate cu EN 420+A1 când sunt purtate.
 • A se depozita într-un loc uscat, departe de razele soarelui.
 • Spălați la max. 40°C.
 • Niciodată schimbați a performanței după 3 cicluri de spălare.

[BG]

Външен слой: Найлон, Полиестер, Полиуретан, Други
Покритие: Нитрил
 • Латексът може да предизвика алергии.
 • В случаите на алерижна реакция незабавно да се потърси медицинска помощ.
 • Защита среду механични рискове.
 • Не използвайте там, където има химически, електрически, топлинни рискове или рискове от заплитане.
 • Нивата на ефективност се отнасят само за повърхността с покритие.
 • Силно разтеглива ръкавица, размерите са в съответствие със стандарт EN 420+A1 при ношението.
 • Съхранявайте на сухо място, далеч от светлина.
 • Перете на максимална температура от 40°C.
 • Ефективността не се променя след 3 изпирания.

[SK]

Základný materiál: Nylon, Polyester, Polyurethane, Iné
Povrstvenie: Nitril
 • Može spôsobiť alergie na lateks.
 • V prípade alergickej reakcie okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
 • Ochrana proti mechanickým rizikám.
 • Nepoužívajte v prostredí, kde hrozí chemické, elektrické a tepelné riziko alebo riziko zamotania sa.
 • Úrovne ochrany platia iba pre povrstvené povrhy.
 • Vysoko roztiahnutelná rukavica, velkosti sú v zhode s EN 420+A1 pri opotrebovaní.
 • Uchovávajte na suchom mieste, mimo dosahu svetla.
 • Prať pri max. 40°C.
 • Po 3 pracích cykloch nedošlo k žiadnej zmene účinnosti.

[RU]

Подкладка: Нейлон, Полиэстер, Полиуретан, Другое
Покрытие: Нитрил
 • Возможно возникновение аллергической реакции на латекс.
 • При возникновении аллергической реакции немедленно обратитесь за медицинской помощью.
 • Защита от механических рисков.
 • Не использовать при наличии механических, электрических, термальных рисков или риска запутывания.
 • Уровни эффективности применимы только к поверхности с покрытием.
 • Высокоэластичные перчатки; размеры надетых перчаток соответствуют EN 420+A1.
 • Хранить в сухом месте вдали от источников света.
 • Стирать при температуре не выше 40°C.
 • После 3 циклов стирки эффективность не изменяется.

[AR]