

## INSTRUCTIUNI DE INTRETINERE SI UTILIZARE

**COD PRODUS: DIPEX 1454-P**

**Manusi de protecție împotriva riscurilor mecanice, categoria II**

### DOMENIU DE UTILIZARE :

Mănuși confecționate din tricot interlock bumbac cu strat de acoperire din pvc/nitril în palma și dos pe degete, cu manșeta rigidizată din țesătură cașerată. Marime: 10

Se folosește pentru protecția mâinilor împotriva riscurilor mecanice-abraziune, tăiere prin tranșare, agățare, înțepare la manipulare piese unse, mici și voluminoase cu suprafață rugoasă, cu muchii neregulate, umede. Protecția este limitată la palma manusii.

### ATENȚIE:

Mănușile nu vor fi utilizate lângă mașini cu elemente în mișcare datorită riscului de prindere/agatare în utilaj

La manusile cu 2 sau mai multe straturi clasificarea generală nu reflectă neapărat performanța stratului exterior.

Manusile care indeplinesc cerința de rezistență la perforare pot să nu fie adecvate pentru protecția împotriva obiectelor ascuțite cum ar fi acele hipodermice. Manusile nu vor fi utilizate în contact cu focul.

**Performanțe :** Mănușile respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016/425, identice cu cerințele din Directiva Europeană 89/686/CEE, amendată prin directivele 93/68/CEE, 93/95/CEE, 96/58/CE, cu modificările ulterioare și cerințele esențiale de securitate și sănătate corespunzătoare domeniului de utilizare preconizat.




Produsul a fost supus procedurii "examinare EC de tip" prevăzută de art. 10 din directivă (secțiunea a 3-a din HG nr. 115/2004) la Organismul de certificare notificat de Comisia Europeană (nr. de identificare 1805/ nr. identificare nou 2756): INCDPM „Alexandru darabont-București, B-dul Ghencea nr. 35A, sector 6, București, România,

Performanțele produsului sunt în conformitate cu specificațiile standardelor : **SR EN 420:2004 + A1: 2010 (EN 420:2003+A1:2009)** – toate cerințele, cu dexteritate - nivel de performanță 3 (din maxim 5) și **SR EN 388:2004 (EN 388: 2003)**, niveluri de performanță **3 1 1 1**.

Declarația de conformitate UE poate fi accesată la: <https://magazin.renania.ro/>

Date testate	meccanice	Rezultat	Proprietati mecanice	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5
Rezistența la abraziune		<b>Nivel 3</b>	Abraziune (Cicluri)	100	500	2000	8000	-
Rezistența la tăiere		<b>Nivel 1</b>	Tăiere (index)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Rezistența la sfâșiere		<b>Nivel 1</b>	Sfâșiere (Newton)	10	25	50	75	-
Rezistența la perforare		<b>Nivel 1</b>	Perforare (Newton)	20	60	100	150	-

**Semnificația marcajelor:** Pe fiecare produs

Simboluri de marcare	Semnificație	Simboluri de marcare	Semnificație
RENANIA TRADE	denumire producător	Mărime X...	mărime
Art. DIPEX 1454 -P	model		
	marcaj de conformitate european	EN 388:2003  3111	Standard respectat + pictogramă riscuri mecanice + niveluri de performanță față de abraziune, tăiere-tranșare, sfâșiere, perforare

**Ambalare:** Se ambalează în pungă de plastic, 12 perechi.

**CURATARE/INTRETINERE :** Atât mănușile noi cât și cele folosite trebuie atent inspectate înainte de a fi folosite, pentru a vă asigura că nu este prezent niciun pericol. Mănușile nu trebuie lăsate în stare contaminată dacă se preconizează re folosirea lor, și în acest caz ele vor fi curățate prin clătire cu apă. Nu se recomandă curățarea sau dezinfectarea manusilor.

Nota: Caracteristicile de performanță ale mănușilor uzate și spălate pot diferi de rezultatele de mai sus.

### LIMITE DE UTILIZARE / RISCURI :

Manusile sunt destinate să protejeze mâinile în mediul de lucru în conformitate cu EN388:2003 și EN 420:2003+A1:2009. La selectarea manusilor bazată pe analiza de riscuri a aplicației pentru care vor fi utilizate, trebuie să se înțeleagă că protecția este limitată la nivelurile de risc și standardele menționate mai sus, la care manusile au fost testate.

Se scot din uz când la examinare se constată că prezintă porțiuni subțiate, deteriorate- uzate, descusute, găurite, arse.



+40 265 264 817

**DEPOZITAREA :** Mănușile trebuie depozitate în loc uscat și răcoros, între 5-25°C, în ambalajul original și departe de razele directe ale soarelui.

**DURATA DE VIATA :** Dacă sunt depozitate așa cum se recomandă, mănușile nu vor suferi modificări în proprietățile mecanice timp de până la 5 ani de la data fabricației. Durata de utilizare nu poate fi specificată și depinde de domeniul de aplicare și este răspunderea utilizatorului să se asigure de adecvarea mănușii pentru scopul preconizat.

**GENERALITATI:** În limita posibilităților, materialele nu sunt cunoscute ca fiind daunătoare utilizatorului dar unele variante pot conține latex și acesta poate cauza reacții alergice unor persoane. Pentru variantele pe baza de latex, în caz de sensibilitate vă rugăm să solicitați avizul medicului.

**NOTA:** Rezultatele testărilor fizice pot fi de ajutor în selectarea mănușilor, totuși este responsabilitatea utilizatorului final și nu a producătorului să determine adecvarea mănușii la scopul preconizat.

Alte informații se pot obține la adresa :

**Renania Trade S.R.L., str. Dezrobirii nr. 19, 540240 TG MURES , ROMANIA**



+40 265 264 817