



Protecție la tăiere

# KRYTECH 582

Risc ridicat - ISO D



PROTECȚIE LA TĂIERE  
**NIVEL D**



CAT.2



ISO 13997:

18 N

DEXTERITATE  
EN 420:

5/5



Inveliș special de nitril Grip&Proof oferă impermeabilitate mai bună și aderență în utilizări uleioase

## AVANTAJE SPECIFICE



### Protecție împotriva tăierii

- Rezistență optimă la tăiere



### Durabilitate

- Rezistența excelentă la abraziune crește durata de viață a mănușilor



### Randament

- Stratul aderent și impermeabil asigură o prindere excelentă într-un mediu uleios. De asemenea, reduce solicitarea musculară și crește productivitatea



### Protecția pielii

- Fără substanțe nocive : Fără DMF



### Calitate garantată

- Fără silicon pentru a elimina urmele, defectele pe tabla de metal și sticlă înainte de vopsire



### Rezistență la spălare

- Lavabilă până la 5 cicluri de spălare (consultați condițiile de spălare și uscare)



### Practice

- Un indicator vizibil din material textil albastru pentru a identifica cu ușurință nivelul de performanță la tăiere la locul de muncă

## INDUSTRII

- Industria automobilelor/mecanică
- Industria mecanică
- Industria sticlei

## APLICAȚII

- Asamblarea foilor subțiri de metal
- Finisarea pieselor ascuțite
- Manipularea pieselor metalice
- Rularea, ștanțarea și asamblarea pieselor metalice
- Prelucrarea metalelor
- Manipularea foilor de sticlă
- Tăierea și ștanțarea metalelor



Protecție la tăiere

# KRYTECH 582

Risc ridicat - ISO D

## LEGENDĂ

EN388

PERICOLE MECANICE



NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X = NETESTATĂ)

4 X 4 3 D

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Protecție împotriva impactului (opțional)

Rezistență la tăiere conform ISO 13997

Rezistență la perforație

Rezistență la rupere

Rezistență la tăierea cu lama

Rezistență la abraziune

## DETALII PRODUS

Finisaj interior	Suport textil fara cusaturi din fibre HDPE
Ecartament	13
Finisaj exterior	Suprafata antiderapanta
Material	Strat de nitril antiderapant si impermeabil
Manșetă caracteristică	Manșetă tricotată
Culorile mănușilor	Negru Albastru
Lungime (cm)	23-28
mărimea	6 7 8 9 10 11
Rezistivitatea suprafeței (O)	5.9E+9 Ω
Rezistența verticală (O)	4.8E+10 Ω

## DETALII LOGISTICE

Ambalare	1 pereche/punga 12 perechi/punga 48 perechi/cutie de carton
----------	---

## LEGISLATIE

- Acest produs nu este clasificat ca periculos în conformitate cu regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.
- Acest produs nu conține mai mult de 0,1 % din substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) sau orice substanță inclusă în anexa XVII a regulamentului nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (REACH).
- Certificat de examinare de tip CE: 0075/014/162/12/18/2873
- Emis de organul notificat nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE