

FISA TEHNICA

COD PRODUS : 1051 MERCUR

Categoria de protectie: III

CE 0598



DESCRIERE

Manusi tricotate la mașină cu strat dublu: cu fibre para-aramidice la exterior și strat interior de bumbac, potrivite pentru condiții generale de manipulare.

Manusa asigura protectie împotriva tăierii, abraziunii, ruperii și manipularea obiectelor fierbinti in conditii uscate. Marimi disponibile: XL. Dexteritate 0.

NOTĂ:



Aceste mănuși rezistă la tăiere, dar numai in limitele in care au fost testate. Nu vor fi expuse la contact cu lame de mare viteza sau lame zimtate. Mănușile nu vor fi purtate dacă exista risc de prindere în părțile în miscare ale unui utilaj. Mănușile care îndeplinesc cerința de rezistență la perforare pot să nu fie potrivite pentru protecția împotriva obiectelor ascuțite, cum ar fi acele hipodermice.

Mănușile care conțin latex pot provoca reacții alergice; în caz de hipersensibilitate solicită sfatul medicului.

La mănuși cu două sau mai multe straturi, clasificarea generală nu reflectă neapărat performanța celui mai exterior strat. Pentru mănușile cu mai multe straturi, nivelele de performanță sunt aplicabile mănușii întregi, cu toate straturile.

VĂ RUGĂM SĂ RETINETI:

Rezultatele testelor fizice ar trebui să contribuie la selectarea mănușilor, totuși trebuie să se înțeleagă că nu se pot simula condițiile reale de utilizare și că este responsabilitatea utilizatorului final și nu a producătorului să determine compatibilitatea mănușilor pentru utilizarea dorită. Pictograma EN388: 2016 indică faptul că produsul protejează împotriva riscurilor mecanice și respectă EN 388: 2016. Numerele indică nivelurile de performanță care sunt testate pe zona palmelor mănușilor. Mănușile de protecție conform acestui standard îndeplinesc cerințele aplicabile din EN420: 2003 + A1: 2009.

<p>EN388:2016</p>  <p>2541C</p>	<p>Categoria de protectie: CAT III</p> <p>Rezistenta la abraziune Nivel 2 (1-4) Rezistenta la taiere cu lama Nivel 5 (1-4) Rezistenta la sfasiere Nivel 4 (1-4) Rezistenta la perforare Nivel 1 (1-4) Rezistenta la taiere TDM Nivel C (A-F)</p>	<p>EN407:20 04</p>  <p>43432X</p>	<p>Categoria de protectie: CAT III</p> <p>Comportament la ardere Nivel 4 (0-4) Caldura de contact Nivel 3 (0-4) Caldura de convecție Nivel 4 (0-4) Caldura radianta Nivel 3 (0-4) Stropi mici de metal topit Nivel 2 (0-4) Cantitati mari de metal topit Nivel X (0-4)</p>
--	---	--	--

X: Manusa nu este destinata utilizarii acoperite de testul corespunzator.

Toate examinările de tip UE au fost efectuate de către SATRA Technology Europe, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Irlanda (organismul notificat nr. 2777), în conformitate cu Regulamentul UE 2016/425.

Evaluarea modului D în conformitate cu Regulamentul 2016/425 al PPE este efectuată de SGS Fimko Oy Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finlanda, organism notificat no.0598.

Declaratia de conformitate poate fi descarcata la adresa : <https://magazin.renania.ro/>

Informații suplimentare pot fi aflate de la:

Renania Trade S.R.L., str. Dezrobirii nr. 19, 540240 TARGU MURES, ROMANIA



+40 265 264 817