

## FIȘĂ TEHNICĂ

**506U.03.00.00**  
**rev.00**



### Caracteristici

- noi caracteristici și design tehnic
- lentile panoramice disponibile cu tratare AF+(anti-aburire) și AS+(anti-zgâriere)
- brațele reglabile în lungime și înclinație
- vârful brațelor laterale este moale pentru a elimina presiunea locală
- confort optim și potrivire datorită suportului nazal moale, reglabil
- o gamă nouă de culori

Caracteristici ramă		Caracteristici ocular/lentile	
Tip rame	ochelari	Material ocular /flip up	policarbonat
Câmp vizual	> 40°	Culoare	transparent
Reglare braț	înclinație și lungime	Tratare tehnică	anti-aburire PLUS anti zgâriere PLUS
Greutate (g)	25	Tratare estetică	-
Mărime(mm)	136 119-126	Grosime (mm)(± 0.1)	2.3
Proprietăți material	fără latex	Curbură	bază 9 sferic
		Clasă optică	1
		Protecție UV	380 nm
		Piese de rezervă	-
		VLT% (± 5%)	88.8
<b>Marcaje</b>			
Referințe standard	EN166 EN170		
Marcaj ramă	model 506U U EN166 FT CE		
Marcaj ocular/flip-up	2C-1.2 U 1 FT K N CE		
<b>Domenii de utilizare</b>	protecție împotriva particulelor de mare viteză 45 m/s - energie joasă(F); protecție împotriva particulelor de mare viteză la temperaturi extreme(T); rezistență la aburirea ocularilor (N); rezistență la deteriorarea suprafeței de către particule fine (K)		
Observații: -			

Traducere conformă cu documentul prezentat în lb.engleză

