

FIȘĂ TEHNICĂ
rev.00
5X1300000

Caracteristici

- sistem platformă
- tehnologie SoftPad
- lentile cu tehnologie FLD (model cu lentile flotante)
- lentile panoramice 9 bază, asigură acoperire suplimentară în jurul ochilor
- reglajul brațelor în lungime și înclinație
- suport nazal moale din cauciuc nealergic, cu reglajul înălțimii și proiectat pentru a reduce presiunea pe nas
- brațele se pot schimba repede cu bandă elastică
- sistem de lentile ușor interschimbabile
- asamblare ușoară a garniturii de cauciuc

Caracteristici ramă

Tip rame	ochelari
Câmp vizual	> 40°
Reglare braț	înclinație și lungime
Greutate (g)	28
Mărime(mm)	--
Proprietăți material	nealergic

Caracteristici ocular/lentile

Material ocular /flip up	policarbonat
Culoare	transparent
Tratare tehnică	anti zgâriere
Tratare estetică	I/O
Grosime (mm)(± 0.1)	1.9
Curbură	bază 9 sferic
Clasă optică	1
Protecție UV	400 nm
Piese de rezervă	-
VLT% (± 5%)	57.3

Marcaje

Referințe standard	EN166 EN170 EN172
Marcaj ramă	model 5X1 U EN166 FT CE
Marcaj ocular/flip-up	2C-1.7/5-1.7 U 1 FT CE

Domenii de utilizare

protecție împotriva particulelor de mare viteză 45 m/s - energie joasă(F);
 protecție împotriva particulelor de mare viteză la temperaturi extreme(T);

Observații: - se găsesc și în varianta de corecție (calibrul 55-21) - gama largă de lentile

Traducere conformă cu documentul prezentat în lb.engleză

